



Kroon-Oil Onderhoudsproducten

Underbody Coating (AE)

Beschrijving

Een underbody coating op basis van bitumen met uitstekende corrosiewerende eigenschappen.

Door een optimale balans van bitumen, vulstoffen, corrosie-inhibithoren en hechtmiddelen bezit Underbody Coating sterk geluiddempende eigenschappen, een goede dekking en uitzonderlijke hechting op gangbare ondergronden.

Underbody Coating is nauwelijks temperatuur gevoelig en is over een breed temperatuur gebied horizontaal en verticaal absoluut druij- en nevelvrij verwerkbaar.

Na applicatie ontstaat een elastische niet klevende zwarte film met hoge slijtvastheid, welke sterke water- en zoutwerende eigenschappen bezit, geluiddempend werkt en bestand is tegen steenslag, mechanische belasting, straatchemicaliën en industriegassen.

Toepassing

Underbody Coating is speciaal ontwikkeld voor een duurzame anti-roest bescherming van ondermeer bodemplaat en wielkasten van autocarrosseriën.

Specificaties

Typische standaardanalyses

Kleur	ZWART
Dichtheid bij 20 °C , kg/l	0,763
Vlampunt PM, °C	-7
Vaste stofgehalte	23 - 25

07-01-2009

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.